GLAKS weist höchste ästhetische Eigenschaften auf, insbesondere in der Glanzausführung. Da die Oberfläche hygroskopisch ist, nimmt sie 48 – 72 Stunden lang Luftfeuchtigkeit auf. Erst dann erreicht sie die volle Härte und Haltbarkeit. Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach vollständiger Montage und Installation in einer trockenen und staubfreien Umgebung und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Produkts nicht durch Nägel oder scharfe oder abrasive Gegenstände zerkratzt wird.

ART DER VERSCHMUTZUNG	EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL UND -VERFAHREN
Sirup, Fruchtsaft, Marmelade, Spirituosen, Milch, Tee, Kaffee, Wein, Seife, Tinte	nasser Schwamm
tierische und pflanzliche Fette, Saucen, getrocknetes Blut, getrockneter Wein und Spirituosen, Eier, schwarzer Rauch, pflanzliche Gelatine, Vinylklebstoffe, organische Rückstände, Wasserfarben, Kleberückstände nach dem Entfernen des Schutzfilms, Gummi arabicum, Acryl- oder Naturgummi	Schwamm, getränkt mit kaltem Wasser und Seife oder Haushaltsreiniger – gut abspülen und mit einem Baumwolltuch trocknen
Haarspray, Pflanzen- oder Rizinusöl, Kugelschreiber und Marker, Wachs, fettiges Make-up oder Puder, Flecken nach Verdunstung von Lösungsmitteln	Alkohol und Aceton, aufgetragen mit einem Stück Baumwollstoff – gut abspülen und mit einem Stück Baumwolltuch oder Papierküchentuch trocknen
Silikonreste	sehr vorsichtig mit einem Holz- oder Kunststoffwerkzeug abkratzen, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen; einmal vollständig getrocknet, können sie nicht mehr entfernt werden
Kalk	säurearme Reinigungsmittel auf Zitronen- oder Essigbasis (max. 10 %).

Reinigungsempfehlungen

Hinweis: *Vermeiden Sie erhöhte mechanische Beanspruchungen, insbesondere das Kratzen und Abwischen der Oberfläche mit Gegenständen mit scharfer oder abrasiver Oberfläche – Schwämme mit rauer Seite, Bürsten, Schaber, Scheuerschwämme usw.).*