

GLAKS má špičkové estetické vlastnosti, zejména v provedení lesk. Protože je hygroskopický, povrch absorbuje 48 – 72 hodin vzdušnou vlhkost, teprve poté dosáhne úplné tvrdosti a odolnosti. Ochrannou fólii odstraňte teprve po kompletní montáži a instalaci, v suchém a bezprašném prostředí a dbejte na to, aby povrch výrobku nebyl poškrábán nehty nebo ostrými či abrazivními předměty.

TYP ZNEČIŠTĚNÍ	DOPORUČENÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY A POSTUPY
sirup, ovocný džus, džem / marmeláda, lihoviny, mléko, čaj, káva, víno, mýdlo, inkoust	mokrý houba
zvířecí a rostlinné tuky, omáčky, zaschlá krev, zaschlé víno a lihoviny, vejce, černý kouř, rostlinná želatina, vinylová lepidla, organické zbytky, vodové barvy, zbytky lepidla po odstranění ochranné fólie, arabská guma, akrylová nebo rostlinná guma	houba namočená do studené vody s mýdlem nebo čisticím prostředkem pro domácnost - dobře opláchněte a osušte kusem bavlněné látky
lak na vlasy, rostlinný či ricinový olej, kuličková pera a značkováče, vosk, mastný make-up či pudr, skvrny po odpaření rozpouštědel	alkohol a aceton nanášený kusem bavlněné látky - dobře opláchněte a osušte kusem bavlněné látky nebo papírovými kuchyňskými utěrkami
zbytky silikonu	velmi jemně seškrábněte pomocí dřevěného nebo plastového nástroje tak, aby nedošlo k poškrábání povrchu; po úplném zaschnutí nemohou již být odstraněny
vodní kámen	čisticí prostředky s nízkým procentem kyseliny citrónové nebo octové (max. 10%).

Doporučení pro čištění

Upozornění: Vyvarujte se zvýšeného mechanického namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem - čisticí houby s drsnou stranou, kartáče, škrabky, drátěnky apod.).