

Empfohlene Pflege nach der Installation

Nach der vollständigen Montage aller Elemente entfernen Sie (in einer sauberen und staubfreien Umgebung) die transparente Schutzfolie von der Vorderseite und die blaue Folie von der Rückseite der Türen. Unmittelbar nach dem Entfernen ist die Acryloberfläche empfindlich gegenüber Kratzern. Um die Kratzfestigkeit zu verbessern, behandeln Sie die Oberfläche mit einem antistatischen PRONTO-Spray gegen Staub (multifunktional), das auf die Fläche gesprüht und anschließend sanft mit einem weichen, nahtlosen Tuch aus 100 % Baumwolle verteilt wird. Das antistatische PRONTO-Spray dringt dabei in die Mikroporen des Materials ein und verschließt diese vollständig. Lassen Sie die Türen anschließend idealerweise 14 Tage „ausreifen“ – während dieser Zeit wird empfohlen, die Oberfläche weder zu reinigen noch zu polieren oder anderweitig zu behandeln.

Nachfolgende Pflege und Reinigung der Oberfläche

Türen des Typs MATT und SUPERMATT sind nicht primär für die grifflöse Nutzung vorgesehen.

Zur Reinigung verwenden Sie ein antistatisches PRONTO-Spray gegen Staub (multifunktional) und ein weiches, nahtloses Tuch aus 100 % Baumwolle. Verwenden Sie niemals abrasive Stoffe (raue, grobe oder scheuernde Substanzen auf Basis von Sand, Pulver oder anderen Schleifmitteln). Vorsicht bei günstigeren Tüchern mit synthetisch genähten Rändern, da diese die Oberfläche zerkratzen können! Bei starken oder eingetrockneten Verschmutzungen verwenden Sie zur Entfernung eine Lösung aus Wasser und Spülmittel. Nach der Entfernung solcher Verschmutzungen muss die Oberfläche erneut mit antistatischem PRONTO-Spray und einem Tuch aus 100 % Baumwolle behandelt werden. Gehen Sie dabei stets schonend vor.

Die Rückseite der Türen darf nicht mit alkoholbasierten Produkten behandelt werden, da deren Verwendung zu Rissen in der Oberfläche führen kann.

Hinweis: Vermeiden Sie erhöhte mechanische Belastung, insbesondere Kratzen oder Reiben der Oberfläche mit scharfen oder abrasiven Gegenständen (keine Papierhandtücher, Taschentücher, Bürsten, Schaber, Stahlwolle usw. verwenden). Alle Innen- und Außenflächen der Acrylplatten dürfen nicht mit alkoholbasierten Stoffen gereinigt werden. Lösungsmittel, die mit Acrylaten reagieren (wie organische Lösungsmittel, z. B. Benzin, Toluol, Aceton usw.), können die Oberflächenbehandlung des Materials ebenfalls beschädigen. Kleinere mechanische Schäden an der glänzenden Oberfläche können mit einem Reparaturset behoben werden.