

Lackierte Oberflächen erfordern keine besondere Pflege oder Behandlung. Die Reinigung beschränkt sich auf die Entfernung von Schmutz, Fingerabdrücken, Fett und abgelagertem Staub. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Oberflächen anfällig für kleine Kratzer sind, wenn unsachgemäße Reinigungsmethoden angewendet werden! Die lackierte Oberfläche, ebenso wie die Melaminbeschichtung der Rückseite, gewährleistet Wasserbeständigkeit, sofern sie sofort nach dem Spritzen getrocknet wird. Langfristige Wassereinwirkung kann die innere MDF-Platte und damit die Lackoberfläche beschädigen. Längerer und intensiver Sonneneinfluss kann zu einer leichten Farbveränderung führen, ohne die Qualität der Oberfläche zu beeinträchtigen.

Empfehlungen zur Reinigung

- Vermeiden Sie jegliche Reinigung innerhalb von 14 Tagen nach der Montage der Türen.
- Verschmutzungen müssen unverzüglich mit Wasser und Spülmittel gemäß den folgenden Empfehlungen entfernt werden:
 - Vor Beginn der Reinigung empfehlen wir, die Türflächen leicht abzublasen, um Staubpartikel zu entfernen (sie wirken wie feines Schleifmittel und können die Oberfläche zerkratzen).
 - Bei leichter Verschmutzung verwenden Sie ein weiches, nahtloses Tuch aus fusselfreiem Material (Baumwolle, Leinen oder Fensterleder), das leicht mit Wasser und einigen Tropfen klarem Spülmittel angefeuchtet ist.
 - Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung eines FACDOS-Poliertuchs in Kombination mit dem FACDOS 3-Reinigungsspray (im Trachea OS bestellbar).

Zusätzliche Schritte für GLANZ

- Wischen Sie die Oberfläche leicht ab (nicht nass) und trocknen Sie sie sofort mit einem trockenen, nahtlosen Tuch. Zur effektiven Entfernung von Schmutz, Fingerabdrücken usw. sowie zur Wiederherstellung des Hochglanzes und leichten Oberflächenschutzes empfehlen wir die oben genannten FACDOS-Produkte gemäß Herstelleranleitung.
- **Hinweis:** Verwenden Sie keine handelsüblichen „Mikrofasertücher“, da sie einen hohen Anteil an synthetischen Fasern enthalten und den Lack beschädigen können.

Zusätzliche Schritte für MATT & MATT G5

- Reinigen Sie die Oberfläche leicht, ohne Druck auszuüben, und trocknen Sie sie sofort ab. Durch zu starken Druck kann die Oberfläche unwiderruflich poliert werden.
- **Hinweis:** Die Verwendung von farbigen Reinigern, Polituren und Mitteln, die Öl, Schmierstoffe, Ammoniak, Alkohol oder andere aggressive Reinigungsmittel enthalten, ist verboten, da sie Flecken auf der matten Oberfläche hinterlassen können.

NANOLACK G5

- Das Verfahren ist identisch zu MATT & MATT G5.
- Die Nanotechnologie befasst sich mit quantenmechanischen Phänomenen im Maßstab von milliardstel Metern, die wie ein Wunder wirken können. Dank dieser Technologie kann der Lack mit Nanopartikeln repariert werden. Durch Wärmeeinwirkung schließen sich Kratzer, und die Oberfläche wird wieder perfekt glatt. Ein gewöhnliches Bügeleisen genügt für diesen Prozess.

Türen des Typs MATT, MATT G5 und NANOLACK G5 sind nicht primär für die grifflose Nutzung vorgesehen.

Achtung: Bei der Verwendung anderer Mittel zur Pflege von lackierten Oberflächen empfehlen wir, die Anweisungen des Herstellers zu beachten und die Mittel zuerst an weniger sichtbaren Stellen zu testen. Die Mittel dürfen keine Schleifmittel enthalten (Schleif- und Polierpasten, Pulver oder andere Substanzen, die die behandelten Flächen zerkratzen könnten). Sowohl die Glanz- als auch die Mattoberfläche können durch Lösungsmittel, mechanische Belastung, Kratzer und Reibung mit erhöhtem Druck durch scharfe oder abrasive Gegenstände beschädigt werden.